bionovo®
BIORESEARCH EQUIPMENT BIOCHEMICALS

# Karta katalogowa



## Płyty grzejne RC i RC2

velp®

Proste i praktyczne płyty grzejne z serii RC – jednomiejscowa płyta grzejna RC lub dwumiejscowa płyta grzejna RC2. Posiadają aluminiową, okrągłą powierzchnię grzewczą i regulację temperatury. Aluminiowe płyty grzewcze z dodatkową warstwą zabezpieczającą są gwarancją jednorodności temperatury i optymalnego transferu ciepła – na całej powierzchni roboczej.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Liczba miejsc | Maks. temp. |
|---|---|---|---|---|
|  | B-8240 | Płyta grzejna RC | 1 miejsce | 370°C |
|  | B-8241 | Płyta grzejna RC2 | 2 miejsca | 370°C |

### Opis

Proste i praktyczne płyty grzejne z serii RC – jednomiejscowa płyta grzejna RC lub dwumiejscowa płyta grzejna RC2. Posiadają aluminiową, okrągłą powierzchnię grzewczą i regulację temperatury. Aluminiowe płyty grzewcze z dodatkową warstwą zabezpieczającą są gwarancją jednorodności temperatury i optymalnego transferu ciepła – na całej powierzchni roboczej.

### Dane techniczne

| Parametr | RC | RC 2 |
|---|---|---|
| **Moc** | 600 W | 1200 W |
| **Zakres temperatury** | temp. otocz. ÷ 370°C | temp. otocz. ÷ 370°C |
| **Kontrola prędkości** | analogowa | analogowa |
| **Ilość stanowisk** | 1 | 2 |
| **Odległość między centrami kolejnych stanowisk** | - | 186 mm |

| Parametr | RC | RC 2 |
|---|---|---|
| **Maks. obj. ogrzewanej cieczy na jednym stanowisku (wody)** | 15 l | 15 l |
| **Klasa ochrony** | IP 42 | IP 42 |
| **Materiał płyty** | aluminium z powłoką zabezpieczającą | aluminium z powłoką zabezpieczającą |
| **Średnica płyty roboczej** | 155 mm | 135 mm |
| **Wymiary (szer. x wys. x gł.)** | 165 x 115 x 280 mm | 340 x 90 x 246 mm |
| **Ciężar** | 1,4 kg | 3,3 kg |