bionovo®
BIORESEARCH EQUIPMENT BIOCHEMICALS

Karta katalogowa



Termoregulator VTF Digital i VTF EVO Digital

velp®

Termoregulator VTF Digital to ewnętrzny termoregulator z dokładnością do ±0,5°C w zakresie od -10°C do 300°C. Automatycznie dostosowuje termoregulację do różnych czynników, takich jak moc, obciążenie i rozpraszanie ciepła. Posiada cyfrowy timer.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	B-8290	Termoregulator VTF Digital
	B-8291	Termoregulator VTF EVO Digital
	B-8292	Termoregulator VTF EVO Digital + bezprzewodowy Databox
	B-8293	Bezprzewodowy Databox

Opis

Termoregulator VTF Digital

Zewnętrzny termoregulator z dokładnością do ±0,5°C w zakresie od -10°C do 300°C. Precyzyjny, niezawodny i elastyczny w użytkowaniu dzięki technologii **Fuzzy Logic.** Automatycznie dostosowuje termoregulację do różnych czynników, takich jak moc, obciążenie i rozpraszanie ciepła. Termoregulator VTF Digital **posiada cyfrowy timer** (możliwość nastawienia do 24h 59m).

Termoregulator VTF Digital został wyposażony w innowacyjny system upraszczający instalację na statywie, co ułatwia pozycjonowanie sondy Pt100 w naczyniu. Posiada **dwa zaciski** umożliwiające regulację wysokości na statywie, a także przesuwny zacisk umożliwiający regulację w poziomie.

Dane techniczne

Parametr	VTF Digital	VTF EVO Digital
Materiał	technopolimer	
Mocowanie na prętach o śr.	od 10 do 13 mm	
Materiał sondy Pt100	stal nierdzewna	
Wymiary sondy (śr. x dł.)	3 x 250 mm	
Wyświetlacz	LCD	
Stopień ochrony	IP 54	
Ciężar	0,3 kg	
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	75 x 145 x 120 mm	
Zakres termoregulacji	-10 do 300°C	-10 do 400°C
Dokładność	±0,5°C	
Rozdzielczość	0,2°C	