bionovo®
BIORESEARCH EQUIPMENT BIOCHEMICALS

Karta katalogowa



Filtry nabutelkowe qpore - membrana z CA - sterylne

Wysokiej jakości sterylne filtry wykonane ze szczególną precyzją i dokładnością. Sterylne filtry nabutelkowe qpore z membraną z octanu celulozy (CA), wyróżniają się szybkim przepływem i niskim powinowactwem do białek. Nadają się do filtracji mediów hodowlanych. Przystosowane do filtracji próżniowej.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Membrana	Śr. porów	Śr. membrany	Poj. lejka	Stopień czystości	Szt./Op.
	6-0006	Filtry nabutelkowe	CA	0,22 µm	50 mm	250 ml	sterylny	24 szt.
	6-0007	Filtry nabutelkowe	CA	0,45 µm	50 mm	250 ml	sterylny	24 szt.
	6-0010	Filtry nabutelkowe	CA	0,22 µm	90 mm	500 ml	sterylny	24 szt.
	6-0011	Filtry nabutelkowe	CA	0,45 µm	90 mm	500 ml	sterylny	24 szt.

Opis

Linia produktów **qpore®** oferuje szeroką gamę wysokiej jakości produktów do filtracji. Proponujemy Państwu membrany transferowe, filtry nabutelkowe, sączki membranowe oraz filtry strzykawkowe. Obejmuje filtry nakręcane na butelki z różnych materiałów, przeznaczone są przede wszystkim do filtracji próbek o większej objętości. Membrany filtrów są wykonane z najlepszych surowców przy zachowaniu najwyższych standardów jakości.

Sterylne filtry nabutelkowe qpore z membraną z octanu celulozy (CA) cechują się wysoką prędkością przepływu oraz niskim powinowactwem do białek. Doskonale nadają się do filtracji mediów hodowlanych. Przystosowane do filtracji próżniowej. Gwint GL45 oraz przyłącze do węża umożliwiają nałożenie filtra bezpośrednio na sterylną butelkę.

Charakterystyka filtrów:

- wyposażone w szybkozłączkę (oliwkę) do węży o średnicy wewnętrznej 8-12 mm,
- górna część filtra z podziałką,
- sterylne, wolne od pirogenów i środków powierzchniowo czynnych,
- obudowa wykonana z polistyrenu (PS),

Pakowane sterylnie, pojedynczo – opakowanie zawiera 24 sztuki.

Zastosowanie w filtracji:

- sterylnej mediów do kultur tkankowych,
- mediów mikrobiologicznych,
- roztworów buforowych i innych roztworów biologicznych.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Średnica węża	8-12 mm
Membrana	octan celulozy (CA)
Wielkość porów	0,22 µm
Typ filtra	nabutelkowy
Podłączenie	oliwka do węża
Butelka	gwintowana GL33/45