bionovo®
BIORESEARCH EQUIPMENT BIOCHEMICALS

Karta katalogowa



Eksykator z tworzywa sztucznego

Eksykator z poliwęglanu. Przezroczysty. Dolna część wykonana z PP. Odporny na temperatury do maks. 135°C. Stabilny dzięki dużej powierzchni podstawy. Z kranem z PTFE do opróżniania lub napowietrzania. Szczelnie zamykająca pokrywa z uszczelką silikonową O-Ring, bez konieczności natłuszczania. Utrzymuje próżnię (50 mbar) przez 24 godziny.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Średnica	Pasująca płytka	Wys. zew.
	2-5311	Eksykator z kranem	270 mm	230 mm	311 mm
	2-5313	Eksykator z kranem	225 mm	190 mm	260 mm

Opis

Charakterystyka eksykatorów z kranem

Eksykatory z kranem są przeznaczone do przechowywania i suszenia próbek w warunkach obniżonego ciśnienia. Przezroczysta konstrukcja z poliwęglanu umożliwia kontrolę zawartości bez otwierania komory, a dolna część wykonana z PP zapewnia stabilność podczas użytkowania. Szeroka podstawa ogranicza ryzyko przewrócenia, co jest szczególnie ważne przy pracy z próbkami, naczyniami lub środkiem suszącym.

Pokrywa zamykana jest szczelnie za pomocą silikonowej uszczelki O-ring, bez konieczności natłuszczania. Eksykatory są odporne na temperaturę do **135°C** i utrzymują próżnię **50 mbar** przez 24 godziny. Kran z PTFE umożliwia opróżnianie lub napowietrzanie komory.

Po zamontowaniu płytki maksymalny prześwit nad wkładem wynosi **197 mm** dla modelu **2-5311** oraz **157 mm** dla modelu **2-5313**. Parametr ten ułatwia dobór naczyń i próbek, które mają być umieszczane wewnątrz eksykatora.

Kompatybilne akcesoria

Do eksykatora **2-5311** pasują emaliowane płytki. Do obu modeli dostępny jest również zapasowy kran z PP **2-5315**.

Produkty należy zamawiać osobno.