bionovo®
BIORESEARCH EQUIPMENT BIOCHEMICALS

Karta katalogowa



Minipłuczka do oczu z podwójną głowicą

Płuczka do oczu zgodna z DIN EN 15154-2. Przeznaczona do stałej instalacji przy armaturze laboratoryjnej lub dopływach wody pitnej. Uruchamiana przez specjalny zawór z mosiądzu z przedłużoną nasadką, który nie zamyka się samoczynnie. Powłoka z tworzywa sztucznego chroni przed korozją.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	2-1262	Minipłuczka do oczu z zaworem odcinającym
	2-1264	Szyld informacyjny "Prysznic do przemywania oczu" - luminescencyjny

Opis

Płuczka do oczu zgodna z DIN EN 15154-2. Przeznaczona do stałej instalacji przy armaturze laboratoryjnej lub dopływach wody pitnej. Uruchamiana przez specjalny zawór z mosiądzu z przedłużoną nasadką, który nie zamyka się samoczynnie. Powłoka z tworzywa sztucznego chroni przed korozją. Z 2 głowicami z regulacją strumienia wg DIN EN 246. Z połączeniami gwintowymi zabezpieczającymi przed kradzieżą oraz nakładkami chroniącymi przed kurzem. Z samoprzylepnym szyldem informacyjnym „Augendusche” („Płuczka do oczu”).
Minimalne ciśnienie hydrauliczne: 2 bar.
Objętość przepływu: 20 l/min. (regulowana).
Podłączenie: R3/8″.
Szyld „Augendusche” („Płuczka do oczu”). Wykonany z aluminium, luminescencyjny.
Wymiary: ok. 20 x 20 cm.
Model stołowy płuczki dostępny na zapytanie.