bionovo®
BIORESEARCH EQUIPMENT BIOCHEMICALS

Karta katalogowa



Pirometr Testo 805

Pirometr Testo 805 to niewielkie urządzenie do bezkontaktowych pomiarów temperatury powierzchni z wykorzystaniem podczerwieni w zakresie od -25°C do 250°C. Wyposażony w funkcję skanowania do długich pomiarów. Dostępny również w zestawie z wodoodpornym etui TopSafe.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	W zestawie	Zakres temp.	Nr producenta
	T-2065	Pirometr Testo 805	bez futerału	-25°C do +250°C	0560 8051
	T-2066	Pirometr Testo 805	z futerałem TopSafe	-25°C do +250°C	0563 8051

Opis

Pirometr Testo 805 charakteryzuje się kompaktowymi wymiarami (80 x 31 x 19 mm) i łatwością obsługi. Szybko wykonuje bezdotykowe pomiary temperatury powierzchni (czas reakcji < 1s). Ten działający na podczerwień pirometr posiada również funkcję skanowania, która jest szczególnie przydatna przy długotrwałych pomiarach.

Urządzenie dostępne jest również w zestawie z wodoodpornym, silikonowym futerałem TopSafe (IP65). Wytrzymałe etui TopSafe doskonale chroni pirometr Testo 805 przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniem.

Zakres pomiarowy: od -25°C do 250°C.
Rozdzielczość: 0,1°C (-9,9 do 199,9°C), 1°C (w pozostałym zakresie).

Typ baterii: 1 x litowa CR 2032.