# Karta katalogowa



## Statyw karuzelowy na ezy AutoloopPRO

Statyw karuzelowy na 4 ezy przykręcany do palnika Fuego SCS jako urządzenie do wyżarzania. Sterowany mikroprocesorowo. Wykonany ze stali szlachetnej. Posiada wyświetlacz wskazujący pozycje ez zimnych gotowych do wyjęcia oraz czas stygnięcia i czas sterylizacji płomieniem.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa |
|---|---|---|
|  | K-1363 | statyw-karuzelowy-autolooppro-z-wyswietlaczem |

### Opis

Statyw karuzelowy na 4 ezy przykręcany do palnika Fuego SCS jako urządzenie do wyżarzania. Sterowany mikroprocesorowo. Wykonany ze stali szlachetnej. Posiada wyświetlacz wskazujący pozycje ez zimnych gotowych do wyjęcia oraz czas stygnięcia i czas sterylizacji płomieniem. Karuzela przesuwa się automatycznie i nadzoruje wszystkie funkcje palnika Fuego. Posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem oraz możliwość wyboru kierunku ruchu karuzeli i regulacji przyciskiem lub włącznikiem nożnym. Z funkcją monitorowania sterylizacji – lampka kontrolna wskazuje prawidłowość wyżarzenia ezy. Intensywność czujnika można regulować dwustopniowo (dla ezy z cienkiego lub grubego drutu). Czas wyżarzania może być nastawiany w zakresie 1-15 s, czas stygnięcia w zakresie 1-45 s.

Spełnia wymogi norm: EN 61326-1, EN61000-3-2, EN 61010, 89/336/EEC, 73/23/EEC.

**Wymiary:** 135 x 180 x 305 mm.
**Ciężar:** 1200 g.

Osłonę przeciwbryzgową do statywu AutoloopPro o Nr-Art. K-1358 należy zamawiać osobno.