BIORESEARCH EQUIPMENT BIOCHEMICALS

Karta katalogowa



Be sure. testo

TESTO Sp. z o.o.
ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica
tel. (0 22) 863 74 61, 863 74 22
fax (0 22) 863 74 75
e-mail: testo@testo.com.pl, www.testo.com.pl

Laboratorium wzorcujące akredytowane przez
Polskie Centrum Akredytacji wyznaczone zaświadczeniem PA 99,A i ILAC MRA
dotyczącym wzajemnego uznawania badaniowego wzorcowania
Nr akredytacji AP 176

PCA Polskie Centrum Akredytacji Wzorcowania Nr akredytacji AP 176

ŚWIADECTWO WZORCOWANIA

Data wydania: 8 lutego 2018 Nr świadectwa: **0318 /A/2018** Strona 1/2

OBIEKT WZORCOWANIA	Termometr elektryczny testo 1747 Typ czujnika: NTC Nr katalogowy przyrządu: 0572 1568 Nr fabryczny przyrządu: 37995661
ZGŁASZAJĄCY	
METODA WZORCOWANIA	Wzorcowanie przeprowadzono zgodnie z Procedurą Pomiarową "Wzorcowanie termometrów elektrycznych i elektronicznych", PP 19.01, wydanie 3 z dnia 02.10.2017 r.
WARUNKI ŚRODOWISKOWE	Temperatura otaczania: [20,7 ÷ 21,6] °C Wilgotność względna: [20,3 ÷ 30,1] %
DATA WYKONANIA WZORCOWANIA	[5 ÷ 8] lutego 2018
SPÓJNOŚĆ POMIAROWA	Świadectwo jest wydane w ramach porozumienia BA PILA w zakresie wzorcowania i potwierdza spójność wyników pomiarów z jednostkami miar Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI).
WYNIKI WZORCOWANIA	Przedstawione na stronie 2 miniaturze świadectwa wraz z wartościami niepewności pomiaru.
NIEPEWNOŚĆ POMIARU	Niepewność pomiaru została określona zgodnie z dokumentem EA-4/02 M:2013. Podane wartości niepewności stanowią niepewność rozszerzoną przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95 % i współczynniku rozszerzenia k=2

AP 176

Świadectwo wzorcowania do termometrów Testo

Świadectwo wzorcowania wystawione w akredytowanym przez PCA laboratorium firmy Testo. Dotyczy pomiaru w 3 standardowych punktach -10; 0; 20˚C lub 2; 5; 8˚C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	T-2190	Świadectwo wzorcowania do termometrów Testo - w 3 punktach

Opis

Świadectwo wzorcowania termometrów elektrycznych (w tym elektronicznych) wystawione w akredytowanym laboratorium firmy Testo. Laboratorium posiada akredytację PCA.

Usługa dotyczy wzorcowania termometrów w 3 standardowych punktach. Dwa standardowe zestawy punktów pomiarowych to:

- **-10**; **0**; **20˚C**;
- **2**; **5**; **8˚C**.

Wybrany standard prosimy podać w opisie zamówienia.

Wzorcowanie w **dodatkowych punktach** lub w **niestandardowych punktach** z zakresu od – 65˚C do 250˚C jest wyceniane **na zapytanie.**